

ESTIMA GLASS



- System do przesuwanych drzwi szklanych chowanych w ścianę.
- Stalowa kasetka bezościeżnicowa pozwala zaoszczędzić miejsce.
- Zachowuje bezkolizyjne przejścia w ciągach komunikacyjnych.

- System for sliding glass doors hidden in the wall.
- The steel frameless cassette saves space.
- Maintains collision-free passages in communication routes.

PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

maksymalny wymiar
maximum dimension

min. grubość ściany
minimum wall thickness

jedno lub dwuskrzydłowe
single or double-leaf

wykonane z aluminium i stali
made of aluminum and steel

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

materiał
material

grubość skrzydła
leaf thickness

waga skrzydła
leaf weight

drzwi w kasecie
pocket cassette system

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

WIECEJ INFORMACJI NA TEMAT TWORZENIA WŁASNYCH PROJEKTÓW UZYSKASZ U NASZYCH DORADCÓW.
FOR MORE INFORMATION ON CREATING YOUR OWN PROJECTS, PLEASE CONTACT OUR ADVISERS.

NAZWA / NAME	okucia hardware		profil boczny Estima do szkła pionowy Estima side vertical profile for glass		profil boczny poziomy side vertical profile	profil bazy z łącznikami base profile with connectors	profil stalowy tylny do szkła / back steel profile for glass	szyna górna upper rail k-100
	ATRYBUT / FEATURE	KOLOR / COLOR	LEWY / LEFT	PRAWY / RIGHT				
RYСУNEK / DRAWING								
	2	4	1	2	1	2	2	1
	2	4	2	2	20	2	2	2

NAZWA / NAME	profil aluminiowy / aluminium profile				stoper stopper	osadzenie dolne bottom mounting	przewodnik regulowany do szkła regulated guide for glass	komplet szczotki-uszczelnika seal-brush set	łącznik kaset cassette connector
	ATRYBUT / FEATURE	poziomy górny upper horizontal	środkowy lewy middle left	środkowy prawy middle right					
RYСУNEK / DRAWING									
	2	2	2	1	2	1	1	1	0
	2	2	2	2	4	2	2	2	1


NAZWA / NAME	komplet Estima Glass Synchronik Estima Glass Synchronic set		samodomykacz dwustronny sk plus double-sided softcloser sk plus		komplet mocowania kaset Estima do ścian Estima set of cassettes fixing		uchwyt płaski flat handle		rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm railing grip	
	KOLOR / COLOR	INDEKS / INDEX	20-50 kg	50-80 kg	100	88991000	WG	BM	kolor / color	indeks / index
RYСУNEK / DRAWING										
	47191000	41800000	41801000	41801000	47282300	88991000	88991001	88991003	N	91299000
									WG	91299001
									BM	91299003
									WI	91299012
									BI	91299008
									CI	91299013
									GI	91299015

* WSZYSTKIE DOSTĘPNE AKCESORIA W WYKAZIE NA STRONIE 132-141 / LIST OF ALL ACCESSORIES AVAILABLE ON PAGES 132-141

KOLORY / COLORS	WG	BG	WM	BM	WI	BI	GI	CI
	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	CZARNY POŁYSK BLACK GLOSS	BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL
NATURA NATURE	CHROM MAT CHROME MAT	CHROM SATYNA CHROME SATIN	SREBRNY SILVER	PLATYNA PLATINUM	BIAŁY CYCNYK WHITE ZINC	TRANSPARENTNY TRANSPARENT	BRAZOWY BRONZE	

Producent zastrzega sobie prawo doonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i codnia o zyczy-y.
The manufacturer reserves the right to change dimensions, colors, descriptions in all products without prior notice and reason.




**Konstrukcja kasety.**

Wzmocnione profile wykonane z grubej ocynkowanej blachy stalowej, wielokrotnie giętej. Sztywna konstrukcja zarówno do ścianek GK, jak i ściany murywanej.

Cassette construction.


Reinforced profiles made of thick galvanised steel sheet, bent several times. Rigid construction for both plasterboard and masonry walls.

**Montaż kasety.**

Proste i intuicyjne skręcanie profili za pomocą wkrętów. Stalowy łącznik dolny nadający wymiar szerokości zabudowy 100 mm lub 125 mm. Uniwersalny prowadnik dolny zapewniający łatwy i stabilny montaż do podłoża.

Cassette assembly.


Simple and intuitive screw-fastening of profiles. Steel bottom connector for 100 mm or 125 mm fitting width. Universal bottom runner for easy and stable installation to the substrate.

**Zestaw montażowy.**

Dedykowane wkręty dł. 19 mm do pojedynczego płytowania. Stalowe rozpiórki zapewniają sztywność konstrukcji kasety przy jej stawianiu, montażu i obróbce. Styropianowe dystanse ułatwiają przykręcanie płyt GK.

Installation kit.

Dedicated 19 mm long screws for a single panel. Steel spacers ensure rigidity of the cassette structure during installation, fitting and machining. Polystyrene spacers facilitate the screwing of the plasterboard.

**Obróbka kasety.**

Dostępne dwie grubości profili. Przy pojedynczym płytowaniu uzyskujemy dwie grubości ściany: 100 mm lub 125 mm. Do uniwersalnego światła przejścia dedykowane listwy ościeżnicowe.

Cassette treatment.


Two profile thicknesses available. With a single panel we obtain two wall thicknesses: 100 mm or 125 mm. Dedicated frame mouldings for universal passage light.



PL




ENG

**Demontowalna szyna jezdnia.**

Szybki montaż szyny w dowolnym etapie prac, w już oplytowanej kasecie. Łatwy demontaż szyny, np. w celach konserwacji, zastosowania dodatkowych akcesoriów lub ich regulacji.

Removable running rail.


Quick assembly of the rail at any stage of the work, in an already tiled cassette. Easy dismantling of the rail, e.g. for maintenance, use of additional accessories or adjustments.

**Okucie SLX.**

Łożyszkowane okucia jezdne, duży zakres regulacji, mocowanie przez zacisk bez otworowania. Gwarantuje trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 75 kg. W opcji jedno lub dwu kierunkowe samoczynikacje, TIP-OFF, zestaw synchronik do dwóch skrzydeł.

SLX hardware.


Bearing-supported bogie fittings, large adjustment range, clamping without a hole. Guarantees a long service life and smooth running with sash weights up to 75 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing devices, TIP-OFF, synchronous set for two sashes.

**Szczotki, uszczelki.**

Dedykowane zestawy zaślepek, szczotek przeciwkurzowych i uszczeliek otbojowych do wykończenia listew ościeżnicowych.

Seals, brushes.

Dedicated sets of plugs, dust brushes and bumper seals for finishing frame mouldings.

**Regulacja głębokości drzwi.**

Stalowy profil stopera montowany w demontowalnej szynie przesuwnej. Łatwe, precyzyjne ustawienie głębokości drzwi w kasecie w dowolnym etapie użytkowania drzwi. Jeden stoper współpracuje z okuciami, samoczynikami i TIP OFF.

Door depth adjustment.

Steel stop profile mounted in removable sliding rail. Easy, precise adjustment of the door depth in the cassette at any stage of door use. One stopper co-operates with fittings, self-closing and TIP OFF.

KASETA ESTIMA GLASS ESTIMA GLASS CASSETTE					
ILÓŚĆ SKRZYDEŁ NUMBER OF LEAVES	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA HEIGHT OF LEAVES (mm)	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA WIDTH OF LEAVES (mm)	INDEKS INDEX	NAZWA NAME	
		GRUBOŚĆ MURU WALL THICKNESS (mm)			
		100			
1	2040	600-1000	47180000	Kaseta ESTIMA GLASS ESTIMA GLASS cassette 100/1	
		600	47180600	Kaseta ESTIMA GLASS ESTIMA GLASS cassette 100/60/1	
		700	47180700	Kaseta ESTIMA GLASS ESTIMA GLASS cassette 100/70/1	
		800	47180800	Kaseta ESTIMA GLASS ESTIMA GLASS cassette 100/80/1	
2	2040	900	47180900	Kaseta ESTIMA GLASS ESTIMA GLASS cassette 100/90/1	
		600-1000	47190000	Kaseta ESTIMA GLASS ESTIMA GLASS cassette 100/2	
		600	47181000	Kaseta ESTIMA GLASS ESTIMA GLASS cassette 100/60/2	
		700	47181100	Kaseta ESTIMA GLASS ESTIMA GLASS cassette 100/70/2	
		800	47181200	Kaseta ESTIMA GLASS ESTIMA GLASS cassette 100/80/2	
		900	47181300	Kaseta ESTIMA GLASS ESTIMA GLASS cassette 100/90/2	

